

НОМИНАЛЬНЫЙ МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ СТАНДАРТНЫХ БОЛТОВ

Класс прочности	Диаметр, мм	Шаг резьбы, мм	Номинальный момент затяжки					
			Болт с шестигранной головкой			Шестигранный болт с буртиком		
			Н·м	кгс·см	фунт-сила-фут	Н·м	кгс·см	фунт-сила-фут
4T	6	1	5	55	48 дюйм-фунтов	6	60	52 дюйм-фунта
	8	1.25	12.5	130	9	14	145	10
	10	1.25	26	260	19	29	290	21
	12	1.25	47	480	35	53	540	39
	14	1.5	74	760	55	84	850	61
	16	1.5	115	1150	83	-	-	-
5T	6	1	6.5	65	56 дюйм-фунтов	7.5	75	65 дюйм-фунтов
	8	1.25	15.5	160	12	17.5	175	13
	10	1.25	32	330	24	36	360	26
	12	1.25	59	600	43	65	670	48
	14	1.5	91	930	67	100	1050	76
	16	1.5	140	1400	101	-	-	-
6T	6	1	8	80	69 дюйм-фунтов	9	90	78 дюйм-фунтов
	8	1.25	19	195	14	21	210	15
	10	1.25	39	400	29	44	440	32
	12	1.25	71	730	53	80	810	59
	14	1.5	110	1100	80	125	1250	90
	16	1.5	170	1750	127	-	-	-
7T	6	1	10.5	110	8	12	120	9
	8	1.25	25	260	19	28	290	21
	10	1.25	52	530	38	58	590	43
	12	1.25	95	970	70	105	1050	76
	14	1.5	145	1500	108	165	1700	123
	16	1.5	230	2300	166	-	-	-
8T	8	1.25	29	300	22	33	330	24
	10	1.25	61	620	45	68	690	50
	12	1.25	110	1100	80	120	1250	90
9T	8	1.25	34	340	25	37	380	27
	10	1.25	70	710	51	78	790	57
	12	1.25	125	1300	94	140	1450	105
10T	8	1.25	38	390	28	42	430	31
	10	1.25	78	800	58	88	890	64
	12	1.25	140	1450	105	155	1600	116
11T	8	1.25	42	430	31	47	480	35
	10	1.25	87	890	64	97	990	72
	12	1.25	155	1600	116	175	1800	130