

НОМИНАЛЬНЫЙ МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ

Соединяемые детали	Н·м	кгс·см	фунт-сила·фут
Контргайка наконечника рулевой тяги	74	755	55
Поворотный кулак × амортизатор	220	2240	162
Гайка ступицы	103	1050	76
Опора подвески × шток амортизатора	47	479	35
Опора подвески × кузов	39	398	29
Подрамник подвески × кузов	133	1360	98
Подрамник × подушка опоры двигателя	52	530	38
Усиливающая пластина подрамника × кузов	80	816	59
Болт кронштейна жгута проводов датчика скорости	29	296	21
Кронштейн стабилизатора × подрамник подвески	19	194	14
Гайка тяги стабилизатора поперечной устойчивости	74	755	55
Нижний рычаг подвески × нижняя шаровая опора	89	908	66
Нижняя шаровая опора × поворотный кулак	123	1254	91
Нижний рычаг подвески × подрамник подвески	137	1400	101
Тяга стеклоочистителя в сборе × внешняя часть верхней панели капота	5,5	56	49 дюйм-фунтов
Передний приводной вал в сборе × поворотный кулак	294	3000	217
Наконечник рулевой тяги в сборе × поворотный кулак	49	500	36