

## ШИНЫ И КОЛЕСА

0324U-01

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЛЯ ПРОВЕРОЧНЫХ И РЕГУЛИРОВОЧНЫХ РАБОТ

Проверка давления в холодных шинах	Тип двигателя: 3ZZ-FE, 1ZZ-FE		
	Размер шин	Передние: кПа (кгс см <sup>2</sup> , фунт-сила на кв. дюйм)	Задние: кПа (кгс см <sup>2</sup> , фунт-сила на кв. дюйм)
	205/55R1691V:		
	4 или менее пассажиров	240 (2,4, 35) <sup>*1</sup>	220 (2,2, 32) <sup>*1</sup>
		240 (2,4, 35) <sup>*2</sup>	220 (2,2, 32) <sup>*2</sup>
	5 или более пассажиров	240 (2,4, 35) <sup>*1</sup>	230 (2,3, 33) <sup>*1</sup>
		260 (2,6, 38) <sup>*2</sup>	280 (2,8, 41) <sup>*2</sup>
	215/50R1791V:		
	4 или менее пассажиров	240 (2,4, 35) <sup>*1</sup>	240 (2,4, 35) <sup>*1</sup>
		240 (2,4, 35) <sup>*2</sup>	240 (2,4, 35) <sup>*2</sup>
	5 или более пассажиров	240 (2,4, 35) <sup>*1</sup>	240 (2,4, 35) <sup>*1</sup>
		260 (2,6, 38) <sup>*2</sup>	280 (2,8, 41) <sup>*2</sup>
Тип двигателя: 1CD-FTV			
Размер шин	Передние: кПа (кгс см <sup>2</sup> , фунт-сила на кв. дюйм)	Задние: кПа (кгс см <sup>2</sup> , фунт-сила на кв. дюйм)	
205/55R1691V:			
4 или менее пассажиров	240 (2,4, 35) <sup>*1</sup>	240 (2,4, 35) <sup>*1</sup>	
	260 (2,6, 38) <sup>*2</sup>	240 (2,4, 35) <sup>*2</sup>	
5 или более пассажиров	240 (2,4, 35) <sup>*1</sup>	240 (2,4, 35) <sup>*1</sup>	
	260 (2,6, 38) <sup>*2</sup>	280 (2,8, 41) <sup>*2</sup>	
Износ шин	1,4 мм (0,055 дюйма) или менее		
Дисбаланс после регулировки	8,0 г (0,018 фунта) или менее		

\*<sup>1</sup>: При движении со скоростью ниже 160 км/ч (100 миль/час)\*<sup>2</sup>: При движении со скоростью 160 км/ч (100 миль/час) или выше