

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЛЯ ПРОВЕРОЧНЫХ И РЕГУЛИРОВОЧНЫХ РАБОТ —  
КАПОТ/ДВЕРЬ**

## КАПОТ/ДВЕРЬ

0326Y-01

### НОМИНАЛЬНЫЙ МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ

Соединяемые детали	Н·м	кгс·см	фунт-сила·фут
<b>КАПОТ</b>			
Капот × петля капота	11,5	120	8
Замок капота × панель кузова	8,0	82	71 дюйм-фунт
<b>ПЕРЕДНЯЯ ДВЕРЬ</b>			
Ограничитель двери × кузов	30	306	22
Ограничитель двери × панель двери	5,5	56	49 дюйм-фунтов
Нижняя передняя рама двери × панель двери	5,5	56	49 дюйм-фунтов
Нижняя задняя рама двери × панель двери	5,5	56	49 дюйм-фунтов
Стекло двери × регулятор передней двери	5,5	56	49 дюйм-фунтов
Дверная петля × кузов	26	265	19
Дверная петля × панель двери	26	265	19
Замок двери × панель двери	5,0	51	44 дюйм-фунта
Защелка дверного замка × кузов	23	235	17
Крышка наружной ручки двери × панель двери	4,0	41	35 дюйм-фунтов
Рамка наружной ручки двери × панель двери	4,0	41	35 дюйм-фунтов
Двигатель стеклоподъемника × стеклоподъемник	5,4	55	48 дюйм-фунтов
Стеклоподъемник × панель двери	8,0	82	71 дюйм-фунт
<b>ЗАДНЯЯ ДВЕРЬ</b>			
Ограничитель двери × кузов	30	306	22
Ограничитель двери × панель двери	5,5	56	49 дюйм-фунтов
Нижняя задняя рама двери × панель двери	6,2	63	55 дюйм-фунтов
Стекло двери × регулятор передней двери	5,5	56	49 дюйм-фунтов
Дверная петля × кузов	26	265	19
Дверная петля × панель двери	26	265	19
Замок двери × панель двери	5,0	51	44 дюйм-фунта
Защелка дверного замка × кузов	23	235	17
Крышка наружной ручки двери × панель двери	4,0	41	35 дюйм-фунтов
Рамка наружной ручки двери × панель двери	4,0	41	35 дюйм-фунтов
Электродвигатель стеклоподъемника × стеклоподъемник	5,4	55	48 дюйм-фунтов
Стеклоподъемник × панель двери	8,0	82	71 дюйм-фунт
<b>Дверь багажника</b>			
Петля двери багажника × панель двери	19,5	199	14
Замок двери багажника × панель двери	7,0	71	65 дюйм-фунтов
Защелка замка двери багажника × панель двери	11,5	117	8 дюйм-фунтов
Болт крепления упора двери багажника × кузов	22	224	16 дюйм-фунтов
Кронштейн упора двери багажника × кузов	7,0	71	65 дюйм-фунтов