

ТАБЛИЦА ДАННЫХ/ДИАГНОСТИКА В АКТИВНОМ РЕЖИМЕ

ТАБЛИЦА ДАННЫХ

Рабочие параметры (установки) выключателей, датчиков, приводов (исполнительных механизмов) и т. д. можно определить с помощью ТАБЛИЦЫ ДАННЫХ, отображаемой на дисплее портативного диагностического прибора II, без снятия деталей и разборки узлов. Для сокращения времени диагностики рекомендуется в первую очередь изучить ТАБЛИЦУ ДАННЫХ.

- (a) Прогреть двигатель.
- (b) Выключить зажигание (OFF).
- (c) Подключить портативный диагностический прибор II к разъему DLC3.
- (d) Включить зажигание (ON) (IG).
- (e) На основе указаний на дисплее прибора выбрать пункт «ТАБЛИЦА ДАННЫХ» («DATA LIST»).

ЭБУ двигателя:

Характеристика	Измеряемое значение/ Отображаемый диапазон	Нормальное состояние	Примечания
Скорость автомобиля	Скорость движения автомобиля, мин.: 0 км/ч (0 миль/ч), максимальная: 255 км/ч (158 миль/ч)	Минимальная разница с фактической скоростью движения автомобиля	-
Частота вращения коленчатого вала двигателя	Частота вращения коленчатого вала двигателя, мин.: 0 об/мин, макс.: 16 383 об/мин	Минимальная разница с фактической частотой вращения коленчатого вала двигателя (двигатель работает)	-
Температура охлаждающей жидкости	Температура охлаждающей жидкости, мин.: -40°C (-40°F), максимальная: 140°C (284°F)	Рабочий режим: от 80 до 95°C (от 176 до 203°F)	Если показания датчика температуры охлаждающей жидкости равны «-40°C (-40°F)» или «140°C (284°F)», это говорит об обрыве или коротком замыкании в цепи датчика.

АБС:

Характеристика	Измеряемое значение/ Отображаемый диапазон	Нормальное состояние	Примечания
Частота вращения колеса (переднего правого/переднего левого/заднего правого/заднего левого)	Скорость движения автомобиля, мин.: 0 км/ч (0 миль/ч), максимальная: 326 км/ч (202 мили/ч)	Минимальная разница с фактической скоростью движения автомобиля	-

КУЗОВ:

Характеристика	Измеряемое значение/ Отображаемый диапазон	Нормальное состояние	Примечания
P SEAT BUCKL SW	Датчик защелки пассажирского сиденья ВКЛ. (ON)/ВЫКЛ. (OFF)	ВКЛ. (ON): Ремень безопасности пристегнут ВЫКЛ. (OFF): Ремень безопасности отстегнут	-
D SEAT BUCKL SW	Датчик защелки водительского сиденья ВКЛ. (ON)/ВЫКЛ. (OFF)	ВКЛ. (ON): Ремень безопасности пристегнут ВЫКЛ. (OFF): Ремень безопасности отстегнут	-
KEY UNLK WRN SW	Датчик оставленного ключа ВКЛ. (ON)/ВЫКЛ. (OFF)	ВКЛ. (ON): Ключ вставлен в замок зажигания ВЫКЛ. (OFF): Ключ не вставлен в замок зажигания	-
D DOR CTY SW	Выключатель освещения дверного проема со стороны водителя ВКЛ. (ON)/ВЫКЛ. (OFF)	ВКЛ. (ON): Дверь открыта ВЫКЛ. (OFF): Дверь закрыта	-