

УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РЕМОНТА МЕХАНИЧЕСКОЙ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ В БЛОКЕ С ГЛАВНОЙ ПЕРЕДАЧЕЙ

010W7-01

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. ОСНОВНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО РЕМОНТУ



(а) ДЕТАЛИ С ПОКРЫТИЕМ

- (1) Детали, на которые перед установкой наносится покрытие, — это болты, гайки и т. д., покрытые на заводе фиксатором резьбы.
- (2) При затяжке, ослаблении или другом перемещении детали ее следует заново покрыть предписанным фиксатором.
- (3) При повторном использовании деталей с покрытием старое покрытие следует удалить и просушить деталь сжатым воздухом. Затем нанести на болт, гайку или резьбу предписанный фиксатор резьбы.

ПРИМЕЧАНИЕ:

При проверке затяжки следует прикладывать к деталям крепления усилие, соответствующее нижнему номинальному значению момента затяжки.

- (4) В зависимости от типа используемого фиксатора резьбы может понадобиться некоторое время для его затвердевания.
- (b) ПРОКЛАДКИ:
При необходимости следует наносить на прокладки герметик для предотвращения утечек
- (c) БОЛТЫ, ГАЙКИ И ВИНТЫ:
При сборке резьбовых соединений необходимо тщательно соблюдать номинальные моменты затяжки. Используйте только динамометрический ключ.