

## СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ

### ОПИСАНИЕ

Новые модели автомобилей оснащены следующим климатическим оборудованием:

●: Стандартная комплектация OP: Опция -: Не имеется

Регион		Европа		Австралия/Страны Персидского залива/Прочие страны	
Уровень комплектации		Стандартный	Высокий	Стандартный	Высокий
Кондиционер	Не имеется	OP	OP	--	-
	Ручное управление	●	OP	●	-
	Автоматическое управление	-	●	-	●
Отопитель	Стандартный	●/OP*	●/OP*	●	●
	Стандартный и термисторный отопитель	●*	●*	-	-
	Подогреватель факельного типа	OP*	OP*	-	-

\*: Для автомобилей с двигателями 2AD-FTV и 2AD-FHV, с левосторонним управлением

- На автомобилях с улучшенным уровнем оснащения в качестве стандартного оборудования устанавливается система кондиционирования с автоматическим управлением, с раздельным регулированием температуры с правой и с левой сторон.
- На автомобилях с левосторонним управлением и с двигателем 2AD-FTV или 2ADFHV в качестве опции может устанавливаться факельный отопитель, повышающий эффективность системы в холодную погоду.
- На всех моделях предусмотрен режим частичной рециркуляции воздуха и подвод воздуха к ногам задних пассажиров, что ускоряет прогрев салона в холодную погоду.
- В отопителе может использоваться термисторный нагреватель, подогревающий воздух, проходящий через остов радиатора отопителя.

► Технические данные ◀

Отопитель	Производительность Вт (ккал/час)	5200 (4471)
	Объемная производительность вентилятора м <sup>3</sup> /час	330
	Потребляемая мощность [Вт]	190/205*
Кондиционер	Хладопроизводительность Вт (ккал/час)	5100 (4385)
	Объемная производительность вентилятора м <sup>3</sup> /час	475
	Потребляемая мощность [Вт]	240/250*

\*: Только для моделей с автоматической системой кондиционирования

► Технические данные ◀

Вентиля- тор и остов отопителя	Радиатор отопителя	Тип	Алюминиевый прямоточный остов типа SFA II
		Размеры Ширина x Высота x Длина мм (дюйм)	201,5 x 150 x 27 (7,9 x 5,9 x 1,1)
		Шаг оребрения мм (дюйм)	1,8 (0,07)
	Вентилятор	Тип двигателя	K70-10T/K70-9,5T* <sup>1</sup>
		Тип вентилятора	Центробежный
		Размеры вентилятора Диаметр x высота мм (дюймов)	155 x 70 (6,1 x 2,8)
Кондицио- нер	Конденсатор	Тип	Многопоточный IV (с переохлаждением )
		Размеры Ширина x Высота x Длина мм (дюйм)	415 x 680 x 16 (16,3 x 26,8 x 0,6)
		Шаг оребрения мм (дюйм)	2,75 (0,11)
	Испаритель	Тип	Сверхтонкий
		Размеры Ширина x Высота x Длина мм (дюйм)	241 x 226,1 x 38 (9,5 x 8,9 x 1,5)
		Шаг оребрения мм (дюйм)	3,0 (0,12)
	Компрессор	Тип	5SE12
		Шкив	Пластмассовый (без электромагнитной муфты)
	Хладагент	Тип	R134a
		Заправочная емкость грамм	490 ± 30/450 ± 30* <sup>2</sup>
Фильтр очистки наружного воздуха			Высокоэффективный
Восполнение дефицита тепла			<ul style="list-style-type: none"><li>● Подогреватель факельного типа</li><li>● Система частичной рециркуляции воздуха</li><li>● Термисторный нагреватель</li></ul>

\*1: Только для моделей с автоматической системой кондиционирования

\*2: Только на моделях с двигателями 2AZ-FE